



T-smart Sitzventile

Der kleine Unterschied

Made by GEA Tuchenhagen



Process Equipment

GEA Tuchenhagen

T-smart Sitzventile

Mit der neuen Ventilbaureihe T-smart bietet GEA Tuchenhagen eine Lösung mit Basisfunktionen an – kostengünstig und für einfache Aufgaben konzipiert. Zu dieser Ventilreihe zählen Absperr-, Umschalt-, Tankboden- und Doppelsitzventile. Natürlich bieten wir in punkto Qualität den bekannten hochwertigen Standard von GEA Tuchenhagen.

Standardisiert

Die T-smart Ventilserie zeichnet sich durch standardisierte Typenpalette aus, ohne dabei auf die notwendigen Variationen (z.B. Gehäusekombinationen, Dichtungen, Rückmeldungen) zu verzichten. Eindeutig zugeordnete Artikelnummern vereinfachen das Auswahl- und Bestellverfahren.

Klein und kompakt

Die T-smart Ventile bestehen durch ihre kleine, kompakte Bauweise. Das daraus resultierende geringe Eigengewicht sorgt für eine einfache Handhabung und Bedienbarkeit des Ventils.



Wartungsfreundlich

Durch den innovativen Bajonett-Verschluss und das optimierte Bauteilekonzept setzt die T-smart Ventilbaureihe neue Maßstäbe bezüglich der Wartungsfreundlichkeit. Die Dichtungen können mit wenigen Handgriffen in kürzester Zeit ohne Spezialwerkzeuge gewechselt werden. Zusätzlich ermöglicht der Bajonett-Verschluss eine einfache Demontage des Ventils ohne Steuerluft.

GEA Tuchenhagen T-smart

Technische Daten:

Ventiltypen:	Absperrventil, Umschaltventil, Einsitz-Tankbodenventil, Doppelsitzventil
Material:	1.4404 / 316L (produktberührt)
Material:	1.4301 / 304 (nicht produktberührt)
Baugrößen:	DN 25 – DN 100, 1" OD – 4" OD
Dichtungsmaterialien:	EPDM, HNBR

Die Vorteile auf einen Blick:

- Standardkonfigurationen
- Bedienerfreundlich durch Bajonett-Verschluss
- Doppelsitzventil leakagefrei schaltend
- Klein und kompakt
- Wartungsfreundlich



Process Equipment

GEA Tuchenhagen GmbH

Am Industriepark 2-10, 21514 Büchen, Germany
Telefon 04155 49-0, Telefax 04155 49-2423

sales.geatuchenhagen@geagroup.com, www.tuchenhagen.de